BELEUCHTUNGDIREKT





# Technische Daten Ledvance LED Downlight Alu DN150 14W 1190lm 100D - 830 Warmweiß | 160mm - IP44 - Dali Dimmbar

Produkt ansehen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 235457 |
| EAN | 4058075202610 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100 |

| | |
|---|---|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Installationstiefe(mm) | 100 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Produkttyp | LED Downlight |

## Informationen zur Leuchte

| | |
|---|---|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 150 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Produktserie | DOWNLIGHT ALU |

## Maße

| | |
|---|---|
| Höhe (mm) | 160 |
| Durchmesser (mm) | 160 |


## Warum BeleuchtungDirekt?

persönliche **Beratung** **individuelle** Angebote

bis zu **7 Jahre Garantie** **einfache** Retour


## Sensorinformationen

| | |
|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |


Trustpilot